BX1100CI

400-1500VA

Megnyugtató megoldás a világ legmegbízhatóbb UPS egységével.

PRODUCT FEATURES

- Óvja meg és lássa el árammal hardverét és adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.
- Anélkül védi a másodlagos elektronikát a feszültségingadozásokkal és tranziensekkel szemben, hogy ezzel az áramkimaradások esetén az elsdleges elektronika fenntartására szolgáló akkumulátort fogyasztaná.
- Az akkuk rendszeres önellenrz tesztje lehetvé teszi a csere szükségességének korai elrejelzését.
- Az akkumulátorok idben küldött hibaelemzése lehetvé teszi a megelz karbantartást
- Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
- A túlterhelések után könny az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
- Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeirl.
- A jelzk segítségével gyorsan ellenrizhet az egység és az áramellátás állapota.
- A termék biztonságos tesztelését és jóváhagyását biztosítja csatlakoztatott terhelésnél és eredeti környezetben.
- Fenntartja a tápkapacitást és a futásidt a tartalék akkumulátort igényl berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt
- Adatvonal túlfeszültségvédelme
- A biztonság és a nyugalma érdekében professzionális adat-visszaállítási szolgáltatások az egység hibája miatt bekövetkez adatvesztésekhez.
- A túlterhelések után könny az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.

APC by Schneider Electric

Mûszaki adatok

BX1100CI	
Kimeneti	
Kimeneti beszerelt teljesítmény	660 Watt / 1100 VA
Maximális konfigurálható teljesítmény	660 Watt / 1100 VA
Névleges kimeneti feszültség	230V VA
Kimeneti frekvencia (f áramkörre szinkronizálva)	50/60 Hz +/- 3 Hz
Topológia	Vonalinteraktív
Hullámforma típus	Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Kimeneti csatlakozások	(6)IEC 320 C13(Akkumulátoros tartalék) (2)IEC Jumpers(Akkumulátoros tartalék)
Bemeneti	
Névleges bemeneti feszültség	230V
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés)
Bemeneti csatlakozás típusa	IEC-320 C14(Akkumulátoros tartalék)
Kábelhossz	1.16 méter
Bemeneti feszültségtartomány a f mveletekre	150 - 280V
Maximális bemeneti áramersség	5
Bemeneti megszakító kapacitása	10.0
Akkumulátorok és futásidõ	
Akkumulátor típus	Lepecsételt, karbantartást nem igényl ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
Jellemz újratöltési id	8 óra (órák)
Csereakkumulátor töltet	APCRBC113
Csereakkumulátorok száma	1
Kommunikáció és vezérlés	
Vezérlpanel	Akkumulátor bekapcsolt (on-line) állapotát jelz LED
Riasztási funkciók	Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztet "Akkumulátor lemerülfélben" vészjelzés : folyamatos "Túlterhelés" vészjelzés
Túlfeszültség védelem és szrés	
Túlfeszültség-energia osztályozás	273 Joule
Adatcsatorna védelem	--
Fizikai	
Maximális magasság-méretek	215.00
Maximális szélességek	130.00
Maximális mélység méretek	336.00
Nettó súly	12.00 KG
Szállítási súly	12.92 KG
Szállítási magasság	295.00
Szállítási szélesség	245.00
Szállítási magasság	440.00
Fõ kartondoboz egységek	1.00
Szín	Fekete
SCC kódok	0073130429134 3
Egységek száma raklaponként	32.00
Környezetvédelem	
Üzemelési körülmények	0 - 40
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom	0 - 95
Üzemelési magasság	0-3000 méter
Tárolási hmérséklet	-15 - 40
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	0 - 95
Tárolási magasság	0-9000 méter
Hallható zaj az egység felületétl 1 méterre	45.00 dBA
Megfelelség	
Engedélyek	CE, EN/IEC 60950-1, GOST, NEMKO
Garanciális feltételek	2 years repair or replace

©2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are property of their respective owners. email: esupport@apc.com * 132 Fairgrounds Road, West Kingston, RI 02892 USA * 998-1225285_GMA_US

BX1100CI

Fenntartható ajánlati státusz	
REACH	REACH: nem tartalmaz SVHC-t
PEP	A Dokumentáció lapról elérhet
EOLI	A Dokumentáció lapról elérhet
Akkumulátorokról szóló irányelv	Kompatibilis
Egyéb környezeti megfelelség	China RoHS

©2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are property of their respective owners. email: esupport@apc.com * 132 Fairgrounds Road, West Kingston, RI 02892 USA * 998-1225285_GMA_US